

## HeBoCoat 10WF

### Bornitrid-szuszpenzió

HeBoCoat 10W magas koncentrátumú BN-bevonat vizes bázison. A szervesetlen foszfát bázisú kötőanyag gondoskodik a jó tapadásról, speciálisan fém felületekhez, magas hőmérséklet esetén is. Alumínium öntés területén ajánlott a használata, megakadályozza, a munkaszerszámokra való tapadást. Szerves pigmentjei zöld színt kölcsönöznek a felületnek a jobb felismerhetőség érdekében. Hőállósága levegőn 900°C.

### Felhasználási területek:

- Fém felületek bevonására
- Öntőkanalak és szerszámok bevonására

### Használati utasítás:

- Használat előtt felrázandó
- Csak tiszta, por-, olaj-, és zsír mentes felületre felvinni
- Ecseteléssel vagy szórással vihető fel a felületre
- Szórással történő felvitelkor 1:1 keverni kell vízzel
- Felületet elő kell melegíteni szórással történő felvitel előtt, hogy a száradás és a tapadás jobb legyen. Vékony és egyenletes felvitel ajánlott
- Gépek és munkaszerszámok vízzel tisztíthatók
- Csak a teljesen megszáradt réteget lehet használatba venni

### Alap kiszerelési egységek:

- 10 kg PE kanna  
Kisebb kiszerelésre kérje ajánlatunkat.

### Raktározás és biztonság:

Száraz helyen, fagytól védve. Megfelelő raktározás mellett eredeti csomagolásban legalább 12 hónapig raktározható. A raktározásra vonatkozó biztonsági előírások és utasítások a termék biztonságtechnikai adatlapján található.

*Ez a terméktájékoztató csupán informatív jellegű, nem pedig jogilag kötelező érvényű nyilatkozat. Az adatok nem jelentik egyes esetekben valamely tulajdonság meglétének bizonyosságát és nem mentesítik a felhasználót saját vizsgálatának elvégzése alól. A termékkel való bánással és a termék szállításával kapcsolatos további tájékoztató a biztonsági adatlapokon található.*