

HeBoCoat 11W

Bornitrid-szuszpenzió

HeBoCoat 10W magas koncentrátumú BN-bevonat vizes bázison. Tűzálló kötőanyag gondoskodik arról, hogy magas hőmérséklet mellett is jól tapadjon. Speciálisan alkalmas az alumínium öntés területén megakadályozva azt, hogy az olvadék a gép alkatrészre rátapadjon. A termék oldható bortól mentes, ezért üveg anyagok bevonására is alkalmas, anélkül, hogy ezek tulajdonságait utólag megváltoztatná. Hőállósága levegőn 900°C.

Felhasználási területek:

- Rúdöntvényeknél az öntőasztal, csatornák, elosztók, leszedő-keret, fűtőfej gyűrű és szerszámok bevonására
- Merítő lapátok és tégelyek bevonására

Használati utasítás:

- Használat előtt felrázandó
- Csak tiszta, por-, olaj-, és zsír mentes felületre felvinni
- Felvitel a felületre szórással vagy ecseteléssel
- Permetezéshez, géptípustól függően vízzel hígítva ajánlott
- Vékony réteggént jobb tapadást biztosít az alapon
- Felvitel előtt nem szükséges a kiégetés
- Ecseteket és a gépet vízzel lehet tisztítani
- További felhasználás előtt a bevonati rétegnek teljesen meg kell száradni

Csomagolási egységek:

- 10 kg PE kanna
Kisebb kiszerezésre kérje ajánlatunkat

Raktározás és biztonság:

Száraz helyen, fagytól védve. Megfelelő raktározás mellett eredeti csomagolásban legalább 12 hónapig raktározható. A raktározásra vonatkozó biztonsági előírások és utasítások a termék biztonságtechnikai adatlapján található.

Ez a terméktájékoztató csupán informatív jellegű, nem pedig jogilag kötelező érvényű nyilatkozat. Az adatok nem jelentik egyes esetekben valamely tulajdonság meglétének bizonyosságát és nem mentesítik a felhasználót saját vizsgálatának elvégzése alól. A termékkel való bánással és a termék szállításával kapcsolatos további tájékoztató a biztonsági adatlapokon található.