

HeBoCoat 20E

Bornitrid-szuszpenzió

HeBoCoat 20E bornitrid bevonat etanolos bázison, szerves adalék hozzáadásával. A bevonat közel minden felületen megtapad. A kötőanyag a felület térhálósodását segíti, filmképző tulajdonsága van és kb. 200⁰C-ig jó tapadást biztosít. Ezután elég vagy felbomlik a kötőanyag és BN-réteget hagy maga után jó kenő- és leválasztó tulajdonsággal. Bornitrid a levegőn 900⁰C ig hőálló valamint védőgáz alatt 2000⁰C-ig.

Felhasználási területek:

- Szilíciumozásnál leválasztó anyag, grafit alkatrészek védelme
- Présszerszámok bevonása alumínium préselésnél
- Szinterezésnél, hegesztésnél és forrasztásnál, fröccsenésnél leválasztószer
- Leválasztó és kenőanyag a műanyag és üveg feldolgozásnál

Használati utasítás:

- Használat előtt felrázandó
- Felhasználásra kész az anyag, nem kell hígítani
- Csak tiszta, por-, olaj-, és zsír mentes felületre felvinni
- Felvitel a felületre szórással ecseteléssel vagy hengereléssel
- Szerszámok, eszközök vízzel tisztíthatók

Csomagolási egységek:

- 2,5 kg kanna
- 10 x 2,5 kg / kanna

Raktározás és biztonság:

Száraz helyen raktározni, fagytól óvni. Megfelelő raktározás mellett eredeti csomagolásban legalább 12 hónapig raktározható. A raktározásra vonatkozó biztonsági előírások és utasítások a termék biztonságtechnikai adatlapján található.

Ez a terméktájékoztató csupán informatív jellegű, nem pedig jogilag kötelező érvényű nyilatkozat. Az adatok nem jelentik egyes esetekben valamely tulajdonság meglétének bizonyosságát és nem mentesítik a felhasználót saját vizsgálatainak elvégzése alól. A termékkel való bánással és a termék szállításával kapcsolatos további tájékoztató a biztonsági adatlapokon található.