

HeBoCoat 20W

Bornitrid-szuszpenzió

HeBoCoat 20W bornitrid bevonat vizes bázisú, szerve adalék hozzáadásával. A kötőanyag a felület térhálósodását javítja és jó tapadást biztosít szinte az összes felületre. 200°C hőmérsékletnél a kötőanyag lassan felbomlik és egy laza BN réteg marad vissza, ami a jó kenésért és leválasztásért felel. Bornitrid a levegőn 900°C ig hőálló valamint védőgáz alatt 2000°C-ig.

Felhasználási területek:

- Leválasztó anyag szinterezéshez, hegesztéshez és forrasztáshoz, nem fröcsög
- Leválasztó és kenőanyag az üvegfeldolgozás területén
- Szilíciumozásnál leválasztó anyag, grafit alkatrészek védelme

Használati utasítás:

- Használat előtt felrázandó
- Csak tiszta, por-, olaj-, és zsír mentes felületre felvinni
- Felhasználásra kész az anyag, vízzel lehet hígítani
- Gépek, szerszámok vízzel tisztíthatók
- Meg kell várni, amíg a bevonat teljesen megszárad

Csomagolási egységek:

- 10 kg PE kanna

Raktározás és biztonság:

Száraz helyen raktározni, fagytól óvni. Megfelelő raktározás mellett eredeti csomagolásban legalább 12 hónapig raktározható. A raktározásra vonatkozó biztonsági előírások és utasítások a termék biztonságtechnikai adatlapján található.

Ez a terméktájékoztató csupán informatív jellegű, nem pedig jogilag kötelező érvényű nyilatkozat. Az adatok nem jelentik egyes esetekben valamely tulajdonság meglétének bizonyosságát és nem mentesítik a felhasználót saját vizsgálatainak elvégzése alól. A termékkel való bánással és a termék szállításával kapcsolatos további tájékoztató a biztonsági adatlapokon található.