

HeBoCoat 400E

Bornitrid-Szuszpenzió

HeBoCoat 400E bornitrid bevonat etanol bázison, szervesetlen kötőanyag hozzáadásával. A réteg magas hőmérsékleten jól tapad fém felületen, üvegen, kerámián és grafiton. Etanol bázisnak köszönhetően az alapfelületen jól hálósodik és gyorsan szárad. A tiszta bornitrid felhasználásnak köszönhetően jó leválasztó és kenő tulajdonsággal rendelkezik és ezáltal megakadályozza a kopást és kapcsolati reakciókat. Levegőn 900⁰C-ig hőálló, védőgáz alatt 2000⁰C-ig.

Felhasználási területek:

- Leválasztó anyag szinterezéshez, hegesztéshez és forrasztáshoz, nem fröcsög
- Leválasztó és kenőanyag az üveg feldolgozás területén
- Grafit építőelemeket védi a szilikátosodástól

Használati utasítás:

- Használat előtt felrázandó
- Tiszta, por- és olajmentes felületre felvinni
- A termék felhasználásra kész, hígítása etanollal lehetséges
- Gépeket, szerszámokat etanollal lehet tisztítani
- Csak teljesen megszáradt felületen alkalmazható

Alap kiszerezési egységek:

- 2,5 kg kanna
- 10 x 2,5 kg / kanna

Raktározás és biztonság

Szárazon. Fagytól védeni. Eredeti zárt csomagolásban legalább 12 hónapig raktározható. A raktározásra vonatkozó biztonsági előírások és utasítások a termék biztonságtechnikai adatlapján található.

Ez a terméktájékoztató csupán informatív jellegű, nem pedig jogilag kötelező érvényű nyilatkozat. Az adatok nem jelentik egyes esetekben valamely tulajdonság meglétének bizonyosságát és nem mentesítik a felhasználót saját vizsgálatának elvégzése alól. A termékkel való bánással és a termék szállításával kapcsolatos további tájékoztató a biztonsági adatlapokon található.