

TERMÉKISMERTETŐ

EVVA ATF SUFFIX A

Speciális olaj automata ill. kézisebességváltókba, szervó kormányhoz és hidraulikai rendszerekbe.

Kiemelt tulajdonságai:

- magas viszkozitási index
- alacsonyabb fagyáspont
- tisztító tulajdonságok
- iszaposodásgátló (szennyeződéshordó képesség)
- oxidációt gátló
- kopásgátló
- rozsva és korrózióvédő
- habképződést gátló

Jellemzői:

- | | | |
|------------------------|--------------------|------------|
| - viszkozitás 100°C-on | mm _t /s | 7,7 |
| - viszkozitás -40°C-on | cP | 43000 |
| - lobbanáspont | °C | 200 fölött |
| - fagyáspont | °C | -40 alatt |

Specifikációk:

- **MB 236.2**
- **MAN 339 TYP A**
- **ALLISON C-3**

Ez a terméktájékoztató csupán informatív jellegű, nem pedig jogilag kötelező érvényű nyilatkozat. Az adatok nem jelentik egyes esetekben valamely tulajdonság meglétének bizonyosságát és nem mentesítik a felhasználót saját vizsgálatainak elvégzése alól. A termékkel való bánással és a termék szállításával kapcsolatos további tájékoztató a biztonsági adatlapokon található.