

# TERMÉKISMERTETŐ

## EVVA hajtóműolaj Multi GC SAE 85W-140

Különösen magasan ötvözött, többfunkciójú hypoid-hajtóműolaj, amely EP adalékai a fogfelületek (gördülőfelületen) a legnagyobb terhelés és magas csúszáshányad mellett is tartós kenő filmréteget képeznek, így a kopást csökkentik.

### Alakalmazása:

Főként hypoidfogazott nagy tengelytolású és/vagy lökésterhelésű járműveknél, földszállításra alkalmazott gépeknél stb. használatos.

### Jellemzői:

viszkozitás 100°C-on,	mm <sup>2</sup> /s	28
a legmagasabb hőmérséklet 150.000 cp esetén,	°C	-12
fagyáspont	°C	-20 alatt
lobbanáspont	°C	250 fölött
szilárd idegenanyag tartalma		-
víz tartalma		-
kén	%	1,643
foszfor	%	0,108
FZG (18.3/90) Load Stage failure		13
Elhasználódás	mg HP/hr	0,16
4 labdás teszt (IP 239)		
Mean hertz load		74
Initial seizure load		120
Weld load		400
Sea Machine		
Load 1bs	1000/sec.	240
	5000/sec.	450
Falex Machine (IP 241/69)		
Failure load 1bs		1.750
Rust Rating (Method E)		no rust

### Specifikációk:

- API GL5
- MAN 342 M11
- VOLVO 97310
- ZF TE-ML 01,05,07

*Ez a terméktájékoztató csupán informatív jellegű, nem pedig jogilag kötelező érvényű nyilatkozat. Az adatok nem jelentik egyes esetekben valamely tulajdonság meglétének bizonyosságát és nem mentesítik a felhasználót saját vizsgálatainak elvégzése alól. A termékkel való bánással és a termék szállításával kapcsolatos további tájékoztató a biztonsági adatlapokon található.*