

# TERMÉKISMERTETŐ

## EVVA SYNGEAR LS 75W-90 :

Nagy teljesítményű szintetikus hajtóműolaj, viszkozitási osztálya **75W-90**. Módosított EP és a csúszás - tapadás jelenségét gátló adalékokat tartalmaz, amelyek az olaj természetes súrlódási tényezőjét pozitív irányba változtatják. Ez a tulajdonság eredményezi azt, hogy az olaj kitűnően tűri a nagy hőmérsékletingadozásokat.

### Alkalmazása:

Hypoid-fogazott, nagy tengelyeltolású és vagy lökésterhelésű (tengelyhajtásoknál) járműveknél, földhordásra alkalmazott gépeknél stb. használják, önzáró differenciállal vagy anélkül.

### Jellemzői:

Viszkozitás 100°C-on	mm <sub>c</sub> /s	14,1
A legmagasabb hőmérséklet 150.000 cp-nek	°C	-40
Dermedéspont	°C	-45 alatt
Lobbanáspont	°C	200 fölött
FZG (18.3/90) Load Stage failure		13
Rozsdahányad (E-módszer)		nincs rozsdá

### Specifikációk :

- **API GL5**
- **ZF TE -ML 01,05,07**

*Ez a terméktájékoztató csupán informatív jellegű, nem pedig jogilag kötelező érvényű nyilatkozat. Az adatok nem jelentik egyes esetekben valamely tulajdonság meglétének bizonyosságát és nem mentesítik a felhasználót saját vizsgálatainak elvégzése alól. A termékkel való bánással és a termék szállításával kapcsolatos további tájékoztató a biztonsági adatlapokon található.*