

TERMÉKISMERTETŐ

EVVA SYNGEAR LS 80W-140:

Nagyteljesítményű szintetikus hajtóműolaj, viszkozitási osztálya 80W-140. Módosított EP és a csúszás - tapadás jelenségét gátló adalékokat tartalmaz, amelyek az olaj természetes sűrűlódási tényezőjét pozitív irányba változtatják. Ez a tulajdonság eredményezi azt, hogy az olaj kitűnően tűri a nagy hőmérsékletingadozásokat.

Alkalmazása:

Túlnyomórészt hypoidfogazott, nagy tengelyeltolású és /vagy lökésterhelésű (tengelyhajtásoknál) járműveknél, földhordásra alkalmazott gépeknél stb. használják, önzáró differenciállal vagy anélkül.

Jellemzői:

Viszkozitás 100°C-on	mm ² /s	28,0
Legmagasabb hőmérséklet 150000 cp-nek	°C	-26,0
Dermedéspont	°C	-30,0 alatt
Lobbanáspont	°C	200,0 fölött
FZG (18.3/90) Load Stage failure		13
Rozsdahányad (E-módszer)		nincs rozsdá

Specifikációk:

- API GL5

Ez a terméktájékoztató csupán informatív jellegű, nem pedig jogilag kötelező érvényű nyilatkozat. Az adatok nem jelentik egyes esetekben valamely tulajdonság meglétének bizonyosságát és nem mentesítik a felhasználót saját vizsgálatainak elvégzése alól. A termékkel való bánással és a termék szállításával kapcsolatos további tájékoztató a biztonsági adatlapokon található.