

TERMÉKISMERTETŐ

EVVA UNIGEAR 80W-90

Speciális többtartományú hajtóműolaj MAN 3343 ML szerint és a DAF, IVECO gyártói követelményeknek is megfelel. Lehetővé teszi a hidegindítást a könnyű kapcsolás és gyors átolajozás által. Alacsony hidegkopás.

Felhasználás:

Ajánlott a hátsómeghajtáshoz, TLT meghajtáshoz és váltómeghajtáshoz. HC-szintézis által a kedvezőtlen hőmérsékleti viszonyok között is mint egész éves olaj használható.

Tulajdonságai:

- optimális a hidegterületi képessége
- magasnyomás stabilitású a kenőréteg extrém felhasználási feltételek mellett is
- kiváló nyírásstabilitás és kopásvédelem
- csökkentett üzemi hang és jobb hajtóműhatás
- optimális üzemi viszkozitás és magas termikus stabilitás a HC-technika által
- habmentes magas fordulatszám mellett
- kompatibilis minden piacon előforduló hatómű olajjal, mindennel ami hagyományos vagy szintetikus bázison van

Jellemzői:

Viszkozítáosztály DIN 51512 SAE 80W/90 tartomány	
Sűrűség DIN 51757 15°C	0,897 kg/l
Viszkozitás DIN 51562 40°C	140 mm ² /s
Viszkozitás DIN 51562 100°C	14,20 mm ² /s
Viszkozitás DIN 51398 -25°C	130,00 mPa s
Lobbanáspont DIN ISO 2592 COC	221 °C
Dermedéspont DIN ISO 3016	-27°C
FZG-Test A/8,3/90 DIN 5134 SKS	>12

Specifikációk:

API GL2 –től GL5-ig
MAN 3343 M, 341 E2
MB 235.0, SCANIA STO 1:0
ZF TE-ML: O2B/O5A/O8/12E/16B/17B/19B/21A

Ez a terméktájékoztató csupán informatív jellegű, nem pedig jogilag kötelező érvényű nyilatkozat. Az adatok nem jelentik egyes esetekben valamely tulajdonság meglétének bizonyosságát és nem mentesítik a felhasználót saját vizsgálatainak elvégzése alól. A termékkel való bánással és a termék szállításával kapcsolatos további tájékoztató a biztonsági adatlapokon található.