

TERMÉKISMERTETŐ

EVVA UNIGEAR AXLE SMB 75W-90

Teljesen szintetikus hajtóműolaj haszongépjárművekhez. A modern kenőanyag technológia lehetőséget nyújt a hajtóműolaj formázására, teljesen szintetikus bázisfolyadék felhasználásával nagyon jó tulajdonságú terméket lehet előállítani. Üzemi hőmérséklet csökkentése lehetőséget ad az olajcsere intervallumok meghosszabbítására gyártói előírás szerint.

Felhasználás:

Hajtóműolaj tengelyekhez, planetáris tengelyekhez és átviteli elosztóhoz. Minden ásványi bázisú hajtóműolajjal keverhető. A keverés a minőséget befolyásolja. Meghosszabbított olajcsere időszak csak más olajjal össze nem kevert állapotban lehetséges.

Tulajdonságai:

- magas nyomásfelvevő képesség és jó kopásvédelem
- magas hő stabilitás által kicsi lerakódás
- üzemelés alatt az olajhőmérséklet csökken
- nagyon jó hőmérséklet- és viszkozitás tulajdonság
- többfokozatú karakter
- ásványi olaj bázisú hajtóműolajként használható
- nagyon jó stabilitás

Jellemzői:

Viszkozitás osztály SAE J 306 SAE 75W/90 tartomány	
Sűrűség DIN 51757 15°C	0,867 kg/l
Viszkozitás DIN 51562 40°C	115.00 mm ² /s
Viszkozitás DIN 51562 100°C	16,80 mm ² /s
Viszkozitás index DIN ISO 2909	161
Lobbanáspont DIN ISO 2592 COC	225 °C
Dermedéspont DIN ISO 3016	-55°C

Specifikációk:

API GL4,5
MAN 342 S1, MB 235.8
Volvo 97312, 97315
ZF TE-ML 12B/16F/17B
SCANIA STO 1:0
DAF, RVI, Iveco

Ez a terméktájékoztató csupán informatív jellegű, nem pedig jogilag kötelező érvényű nyilatkozat. Az adatok nem jelentik egyes esetekben valamely tulajdonság meglétének bizonyosságát és nem mentesítik a felhasználót saját vizsgálatainak elvégzése alól. A termékkel való bánással és a termék szállításával kapcsolatos további tájékoztató a biztonsági adatlapokon található.