

TERMÉKISMERTETŐ

EVVA UNIGEAR S 75W-90

Kiváló szintetikus alapolaj és adalékok hozzáadásával előállított könnyűfutasú hajtóműolaj. Lehetőséget ad hidegindításra, könnyű váltásra és gyors átolajozásra alacsony kopás mellett. Meghosszabbodik az olajcsere intervallum gyártói előírás szerint. Speciálisan az Actros-sorozathoz.

Felhasználás:

Rész szintetikus könnyűfutasú hajtóműolaj váltókhöz és erős igénybevételnek kitett differencia váltókhöz, aminek GL4 vagy GL5 hajtóműolaj van előírva. Modern szintetikus bázison van, hatásos hangszigetelő és emellett nagyon stabil minden üzemi feltétel között.

Tulajdonságai:

- kiváló oxidációs stabilitás
- kiváló viszkozitás és hőálló tulajdonság
- kiváló korrózióvédelem
- semleges fémekkel és tömítésekkel szemben
- egész évben használható
- kiváló hidegtűrő képesség
- extrém kopásvédelem
- magas stabilitás
- megakadályozza a habképződést
- magas nyomásfelvételi képesség

Jellemzői:

Viszkozitás osztály DIN 51512 SAE 75W/90 tartomány	
Sűrűség DIN 51757 15°C	0,885 kg/l
Viszkozitás DIN 51562 -40°C	130.00 mm ² /s
Viszkozitás DIN 51562 100°C	14,50 mm ² /s
Viszkozitás index DIN ISO 2909	190
Lobbanáspont DIN ISO 2592 COC	200 °C
Dermedéspont DIN ISO 3016	-45°C

Specifikációk:

API GL4
MAN 341 MB
MB 235.11
ZF TE-ML 08

Ez a terméktájékoztató csupán informatív jellegű, nem pedig jogilag kötelező érvényű nyilatkozat. Az adatok nem jelentik egyes esetekben valamely tulajdonság meglétének bizonyosságát és nem mentesítik a felhasználót saját vizsgálatainak elvégzése alól. A termékkel való bánással és a termék szállításával kapcsolatos további tájékoztató a biztonsági adatlapokon található.