

TERMÉKISMERTETŐ

EVVA UNIGEAR TRANS SL 75W-80

Teljesen szintetikus könnyű-futású hajtóműolaj speciálisan a magas terhelésnek kitett váltóhajtóművekhez. Szintetikus alapolaj és egy meghatározott innovatív adalék hozzáadásával a mai gyakorlati követelményeknek megfelel. Nagyon magas mechanikai és termikus terhelésnek valamint a meghosszabbított olajcsere intervallumnak is megfelel (gyártói előírásokat figyelembe venni!).

Felhasználás:

Magas-teljesítményű hajtóműolaj szinkronizált haszongépjárművek váltójához. A váltás kényelmét jelentősen megnöveli. Olajcsere intervallum csökkenése a fenntartási költséget is csökkenti és ezáltal a gazdaságosságot növeli.

Tulajdonságai:

- kiváló váltó tulajdonság alacsony külső hőmérséklet mellett is
- hidegindításra is alkalmas
- védi a fogaskerekeket
- védi a rugókat és tömítéseket
- stabil kenőréteg magas terhelés mellett
- jó korrózióvédő, színesfémekkel kompatibilis

Jellemzői:

Viszkozitás osztály SAE J 306 SAE 75W/80 tartomány	
Sűrűség DIN 51757 15°C	0,861 kg/l
Viszkozitás DIN 51562 40°C	66,00 mm ² /s
Viszkozitás DIN 51562 100°C	10,50 mm ² /s
Viszkozitás index DIN ISO 2909	148
Lobbanáspont DIN ISO 2592 COC	235 °C
Dermedéspont DIN ISO 3016	-56°C

Specifikációk:

API GL4
MAN 341 E4, 341 Typ VR, 341 Typ Z5
Volvo 97307
Voith Retarder Typ C

Ez a terméktájékoztató csupán informatív jellegű, nem pedig jogilag kötelező érvényű nyilatkozat. Az adatok nem jelentik egyes esetekben valamely tulajdonság meglétének bizonyosságát és nem mentesítik a felhasználót saját vizsgálatainak elvégzése alól. A termékkel való bánással és a termék szállításával kapcsolatos további tájékoztató a biztonsági adatlapokon található.