

Termékismertető

Vízzel elegyülő edzőanyag

HOSMAC – AL 200

Bór- és formaldehid mentes, teljesen szintetikus, áttetsző edzőanyag, amely vizes oldata az acél edzésére szolgál.

Tulajdonságok / Előnyök:

- A speciális polimer kötéseknek köszönhetően kiváló ülepedési tulajdonságok
- Kiváló biostabilitás és hozzá kapcsolódó hosszú élettartam
- Nagyon jó korrózió elleni védelem
- Önálló gépekhez vagy központi egységekhez
- Alacsony habzású
- Kiváló bőr kompatibilitás

A termék adatai (vízzel keverve):

Megnevezés	Módszer	Mértékegység	Érték
pH-érték 5,0%	ASTM E 70-07	---	9,4 – 9,8
Korrózióteszt	DIN 51 360/2	[tömeg %] – S0/R0	5,0
Refraktométer faktor	---	---	1,4
Titrálás faktor	ULV 206 A	---	0,37

Javasolt alkalmazási koncentráció (felhasználástól függően): 5 – 20 %

A termék adatai (koncentrátum formájában):

Megnevezés	Módszer	Mértékegység	Érték
Sűrűség 20°C	ASTM D 7042	[kg/m ³]	1092
Kin. viszkozitás 20°C	ASTM D 7042	[mm ² /s]	1160

Szavatossági idő/ Raktározási körülmények:

12 hónap +10°C és +40°C között. A mindenkor nemzeti, vízre veszélyes anyagokra vonatkozó raktározási és szállítási előírások érvényesek.

Munka- és környezetvédelem:

- Víz-veszélyességi osztály (WGK) 1

Tisztítás:

A munkadarabokon, szerszámokon és gépelemeken maradó edzőanyag a piacon ismert lúgos tisztítókkal (pl. unitech- Purgon sorozat) maradéktalanul eltávolítható.

Ez a terméktájékoztató csupán informatív jellegű, nem pedig jogilag kötelező érvényű nyilatkozat. Az adatok nem jelentik egyes esetekben valamely tulajdonság meglétének bizonyosságát és nem mentesítik a felhasználót saját vizsgálatainak elvégzése alól. A termékkel való bánással és a termék szállításával kapcsolatos további tájékoztató a biztonsági adatlapokon található.