

Termékismertető

Vízzel elegyülő hűtő-kenő anyag

HOSMAC – ONS 2083

Ásványi olaj tartalmú hűtő-kenő anyag, acél és nem vas anyagok forgácsolósos megmunkálásához ajánlott.

Tulajdonságok / Előnyök:

- Kiváló területi tulajdonság
- Kiváló stabilitás
- Nagyon jó korrózió elleni védelem
- Önálló gépekhez és központi berendezésekhez
- Alacsony habzású
- Kiváló bőr kompatibilitás

A termék adatai (vízzel keverve):

Megnevezés	Módszer	Mértékegység	Érték
pH-érték 5,0%	ASTM E 70-07	---	9,0 – 9,4
Korrózióteszt	DIN 51 360/2	[súly %]	4,0
Refraktométer faktor	---	---	1,6

Javasolt alkalmazási koncentráció (felhasználástól függően): 4 – 6 %

A termék adatai (koncentrátum formájában):

Megnevezés	Módszer	Mértékegység	Érték
Sűrűség 20°C	ASTM D 7042	[kg/m ³]	1130
Kin. viszkozitás 20°C	ASTM D 7042	[mm ² /s]	25

Szavatossági idő/ Raktározási körülmények:

12 hónap +10°C és +40°C között. A mindenkor nemzeti, vízre veszélyes anyagokra vonatkozó raktározási és szállítási előírások érvényesek.

Munka- és környezetvédelem:

- Megfelel TRGS 611 követelménynek és irányelvnek
- Víz-veszélyességi osztály (WGK) 2

Tisztítás:

A munkadarabokon, szerszámokon és gépelemeken maradó hűtő folyadék a piacon ismert alkáli tisztítókkal (pl. unitech- Purgon sorozat) maradéktalanul eltávolítható.

Ez a terméktájékoztató csupán informatív jellegű, nem pedig jogilag kötelező érvényű nyilatkozat. Az adatok nem jelentik egyes esetekben valamely tulajdonság meglétének bizonyosságát és nem mentesítik a felhasználót saját vizsgálatának elvégzése alól. A termékkel való bánással és a termék szállításával kapcsolatos további tájékoztató a biztonsági adatlapokon található.