

Termékismertető

Vízzel nem keverhető hűtő-kenő anyag

MSA – BMZ 945 P

Ásványi olaj tartalmú, vízzel nem keverhető hűtő-kenő anyag, az acél és nem vas fémek forgácsolás mentes megmunkálásához, nehéz átalakításhoz, különösen a hideg sajtoláshoz ajánlott. Munkafolyamatok, mint az üreges, és a teljes keresztmetszetű folytatásos préselés, is biztonságosan elvégezhetőek.

Tulajdonságok/ Előnyök:

- Kiváló teljesítményű
- Nagyon jó felületi tulajdonság az EP és AW hatóanyag kombináció miatt
- Nehézfémektől, cinktől és klórkötésektől mentes
- Magas gyulladáspont
- Ködszegény
- Magas viszkozitási index

A termék adatai:

Megnevezés	Módszer	Mértékegység	Érték
Sűrűség 20°C	ASTM D 7042	[kg/m ³]	915
Kin. viszkozitás 40°C	ASTM D 7279	[mm ² /s]	100
Gyulladáspont °C	ASTM D 92	[°C]	180
Cu-korrózió (3óra/50°C)	ASTM D 849	-----	1

Szavatossági idő/ Raktározási körülmények:

24 hónap +10°C és +40°C között. A mindenkor nemzeti, vízre veszélyes anyagokra vonatkozó raktározási és szállítási előírások érvényesek.

Munka- és környezetvédelem:

- víz-veszélyességi osztály (WGK) 1

Tisztítás:

A munkadarabokon, szerszámokon és gépelemeken maradó vágó folyadék a piacon ismert lúgos tisztítókkal (pl. unitech - Purgon sorozat) maradéktalanul eltávolítható.

Ez a terméktájékoztató csupán informatív jellegű, nem pedig jogilag kötelező érvényű nyilatkozat. Az adatok nem jelentik egyes esetekben valamely tulajdonság meglétének bizonyosságát és nem mentesítik a felhasználót saját vizsgálatainak elvégzése alól. A termékkel való bánással és a termék szállításával kapcsolatos további tájékoztató a biztonsági adatlapokon található.