

Termékismertető

Minimál kenőanyag

MSA – EDF 65

Ásványi olaj mentes, vízzel nem keverhető minimál kenőanyag, ami leginkább fűrészeléshez, menetfűréshez, maráshoz és alakításához használható acél anyagokon.

Tulajdonságok/ Előnyök:

- Kiváló teljesítmény
- Nagyon jó felületi tulajdonság az EP és AW hatóanyag kombináció miatt
- Nehézfémektől, cink és klór kötésektől mentes
- Fújási rendszerrel probléma mentesen felvihető a felületre

A termék adatai:

Megnevezés	Módszer	Mértékegység	Érték
Sűrűség 20°C	ASTM D 7042	[kg/m ³]	923
Kin. viszkozitás 40°C	ASTM D 7279	[mm ² /s]	58
Gyulladáspont °C	ASTM D 92	[°C]	160

Szavatossági idő/ Raktározási körülmények:

24 hónap +10°C és +40°C között. A mindenkori nemzeti, vízre veszélyes anyagokra vonatkozó raktározási és szállítási előírások érvényesek.

Munka- és környezetvédelem:

- víz-veszélyességi osztály (WGK) 1

Tisztítás:

A munkadarabokon, szerszámokon és gépelemeken maradó vágó folyadék a piacon ismert lúgos tisztítókkal (pl. unitech- Purgon sorozat) maradéktalanul eltávolítható.

Ez a terméktájékoztató csupán informatív jellegű, nem pedig jogilag kötelező érvényű nyilatkozat. Az adatok nem jelentik egyes esetekben valamely tulajdonság meglétének bizonyosságát és nem mentesítik a felhasználót saját vizsgálatainak elvégzése alól. A termékkel való bánással és a termék szállításával kapcsolatos további tájékoztató a biztonsági adatlapokon található.