

Termékismertető

menetvágó paszta

MSA - GSP 7

Az **MSA - GSP 7** egy ásványi olaj tartalmú menetvágó paszta, mely az ötvözött és ötvöztelen acélok forgácsolósos megmunkálása során alkalmazható. Az **MSA - GSP 7** paszta a magasan ötvözött acélok menetvágása és menetfúrása során is jól alkalmazható. Ebből adódóan az **MSA - GSP 7** paszta vágóolajokhoz adva megnöveli azok hatékonyságát.

Az **MSA - GSP 7** paszta magas aktivitású kénvegyületeket, nagy molekulájú észtereket és szerves foszfor kötéseket tartalmaz. Ezen hatóanyag kombinációnak köszönhetően magas felületi minőség és nagy méretpontosságú munkadarabok érhetőek el.

A termék főbb jellemzői:

- megjelenés világosbarna paszta
- sűrűség (15 °C) 935 kg/m³
- viszkozitás (25°C) 15000 mPas
- lobbanáspont 200 °C

Raktározási körülmények:

Az **MSA - GSP 7** menetvágó pasztát raktározás során nem szabad nagy hőingadozásnak vagy fagynak kitenni. Felhasználás előtt a pasztának el kell érnie a szobahőmérsékletet.

Tisztítás:

A kész munkadarabok a piacon elérhető műszaki tisztítókkal (például unitech-sorozat PURGON) zsírtalaníthatóak.

Ez a terméktájékoztató csupán informatív jellegű, nem pedig jogilag kötelező érvényű nyilatkozat. Az adatok nem jelentik egyes esetekben valamely tulajdonság meglétének bizonyosságát és nem mentesítik a felhasználót saját vizsgálatainak elvégzése alól. A termékkel való bánással és a termék szállításával kapcsolatos további tájékoztató a biztonsági adatlapokon található.