

Termékismertető

Vízzel nem elegyülő hűtő-kenő anyag

MSA – HFS 49

Ásványi olaj tartalmú felületkezelő- és köszörülő olaj forgácsolósos megmunkáláshoz ötvözött és ötvözetlen acélhoz valamint nem vas fémekhez. Az anyag kiváló összetételének köszönhetően különösen a kén tartalmú honoló szerszámokhoz ajánlott.

Tulajdonságok / Előnyök:

- Kiváló teljesítmény a megfelelő hatóanyag kombináció által
- Nagyon jó felületi minőség
- Nehézfémektől, cink és klórkötésektől mentes
- Nagyon jó öblítési tulajdonság
- Magas gyulladáspont
- Kálcium-szulfonát mentes

A termék adatai:

Meghatározás	Eljárás	Egység	Érték
Sűrűség 20°C	ASTM D 7042	[kg/m ³]	845
Kin. viszkozitás 40°C	ASTM D 7279	[mm ² /s]	9,0
Gyulladáspont °C	ASTM D 92	[°C]	160

Szavatossági idő / Raktározási feltétel:

24 hónap +10°C és +40°C között, vegye figyelembe a mindenkor érvényben lévő nemzetközi raktározási előírásokat szállítás során a vízszennyező anyagokat.

Munka- és környezetvédelem:

- Víz-veszélyességi osztály (WGK) 1

Tisztítás:

Munkadarabon, eszközökön és gépalkatrészekben maradt hűtő-kenő anyagot a piacon jelenleg elérhető lúgos tisztítóval teljese mértékben el lehet távolítani (pl.: unitech-PURGON sorozat).

Ez a terméktájékoztató csupán informatív jellegű, nem pedig jogilag kötelező érvényű nyilatkozat. Az adatok nem jelentik egyes esetekben valamely tulajdonság meglétének bizonyosságát és nem mentesítik a felhasználót saját vizsgálatainak elvégzése alól. A termékkel való bánással és a termék szállításával kapcsolatos további tájékoztató a biztonsági adatlapokon található.