

Termékismertető

Vízzel nem elegyülő hűtő-kenő anyag

MSA – S 1650

Ásványi olaj tartalmú, vízzel nem keverhető hűtő-kenő anyag a forgácsolósos fémmegmunkáláshoz ötvözött és ötvözetlen acél felülethez. A termék jól alkalmazható köszörülésnél, mint pld. lapos-, kerek-, vagy csúcs nélküli köszörülés.

Tulajdonságok / Előnyök:

- Nagyon jó öblítési tulajdonság
- Nagyon jó felületi minőség az EP- és AW hatóanyag kombinációnak köszönhetően
- Nehézfémektől, cink és klór kötésektől mentes
- Nagyon jó korróziógátló
- Alacsony habzású
- Kiváló hűtő tulajdonságú
- Ködmentes felhasználás a hydrier olaj használata miatt
- Magas nyomásfelvevő képesség

A termék adatai:

Meghatározás	Eljárás	Egység	Érték
Sűrűség 20°C	ASTM D 7042	(kg/m ³)	845
Kin. viszkozitás 40°C	ASTD D 7279	(mm ² /s)	11
Gyulladáspon t °C	DIN EN ISO 5292	(°C)	145

Szavatossági idő / Raktározási körülmények:

24 hónap +10°C és +40°C között, vegye figyelembe a mindenkor érvényben lévő nemzetközi raktározási és szállítás során a vízszennyező anyagok előírásait.

Munka- és környezetvédelem:

- Víz-veszélyességi osztály (WGK) 1

Tisztítás:

A munkadarabon, eszközökön és gépalkatrészekben maradt hűtő-kenő anyagot a piacon jelenleg elérhető lúgos tisztítóval teljes mértékben el lehet távolítani (pl.: unitech- Purgon sorozat).

Ez a terméktájékoztató csupán informatív jellegű, nem pedig jogilag kötelező érvényű nyilatkozat. Az adatok nem jelentik egyes esetekben valamely tulajdonság meglétének bizonyosságát és nem mentesítik a felhasználót saját vizsgálatainak elvégzése alól. A termékkel való bánással és a termék szállításával kapcsolatos további tájékoztató a biztonsági adatlapokon található.