

## Termékismertető

Vízzel nem elegyülő hűtő-kenő anyag

### MSA – SW 3.3

Ásványi olaj tartalmú, vízzel nem keverhető hűtő-kenő anyag az acél forgácsolásos megmunkáláshoz. A termék jól alkalmazható köszörüléskor, mint pl. lap, átmérő és csúcs nélküli köszörülés.

Hatóanyag kombinációja natív zsírokból és szintetikus észterekből áll, melyek kénezettek és a foszfor tartalmú adalékokkal együtt magas EP és AW tulajdonságot eredményeznek. Ennek a hatóanyag kombinációnak köszönhetően a munkadarabok magas felületi minősége és a szerszámok hosszú élettartama érhető el.

Kiváló öblítési tulajdonsággal rendelkezik, jó hűtő hatással és kifogástalan forgács szállítási tulajdonsággal bír.

#### A termék adatai:

Megjelenés	világos sárga, alacsony viszkozitás, folyadék
Sűrűség 20°C	867 (kg/m <sup>3</sup> )
Viszkozitás 40°C	21 (mm <sup>2</sup> /s)
Gyulladáspont °C	185 (°C)

#### Raktározási körülmények:

Tárolása szobahőmérsékleten ajánlott, fagytól óvni kell. Felhasználás előtt szobahőmérsékletűnek kell lennie.

#### Tisztítás:

A kezelt felület a piacon megtalálható technikai tisztítókkal (mint pl. unitech- Purgon sorozat) zsírtalanítható.

*Ez a terméktájékoztató csupán informatív jellegű, nem pedig jogilag kötelező érvényű nyilatkozat. Az adatok nem jelentik egyes esetekben valamely tulajdonság meglétének bizonyosságát és nem mentesítik a felhasználót saját vizsgálatainak elvégzése alól. A termékkel való bánással és a termék szállításával kapcsolatos további tájékoztató a biztonsági adatlapokon található.*