

## Termékismertető

Vízzel nem elegyülő hűtő-kenő anyag

### MSA – SW 35 S

Ásványi olaj tartalmú, vízzel nem keverhető hűtő-kenő anyag forgácsolós fém megmunkáláshoz ötvözött és ötvözetlen acélhoz. A termékkel különösen köszörülésnél lehet jó eredményeket elérni.

#### Tulajdonságok / Előnyök:

- Kiváló öblítési tulajdonság
- Nagyon jó felületi minőség az EP- és AW hatóanyag kombinációnak köszönhetően
- Nehézfémektől, cink és klór kötésektől mentes
- Nagyon jó korrózió elleni védelem
- Alacsony habzású
- Kiváló hűtő tulajdonság
- Ködmentes felhasználás a hydrier olaj használata miatt

#### A termék adatai:

Meghatározás	Eljárás	Egység	Érték
Sűrűség 20°C	ASTM D 7042	[kg/m <sup>3</sup> ]	856
Kin. viszkozitás 40°C	ASTM D 7279	[mm <sup>2</sup> /s]	11
Gyulladáspont °C	DIN EN ISO 5292	[°C]	170

#### Szavatossági idő / Raktározási körülmények:

24 hónap +10°C és +40°C között, vegye figyelembe a mindenkor érvényben lévő nemzetközi raktározási előírásokat és szállítás során a vízszennyező anyagokat.

#### Munka- és környezetvédelem:

- Víz-veszélyességi osztály (WGK) 1

#### Tisztítás:

A munkadarabon, eszközökön és gépalkatrészekben maradt hűtő-kenő anyagot a piacon jelenleg elérhető lúgos tisztítóval teljes mértékben el lehet távolítani (pl.: unitech- Purgon sorozat).

*Ez a terméktájékoztató csupán informatív jellegű, nem pedig jogilag kötelező érvényű nyilatkozat. Az adatok nem jelentik egyes esetekben valamely tulajdonság meglétének bizonyosságát és nem mentesítik a felhasználót saját vizsgálatainak elvégzése alól. A termékkel való bánással és a termék szállításával kapcsolatos további tájékoztató a biztonsági adatlapokon található.*