

Termékismertető

Vízzel nem elegyülő hűtő-kenő anyag

MSA – TA 15 P

Többcélú vágóolaj különböző munkafolyamatokhoz, mint esztergálás, marás, fúrás, de akár a menetformálás, menetvágás, hengermarás is, vas és nem vas ötvözetekhez.

Tulajdonságok / Előnyök:

- Kiváló öblítési tulajdonság
- Nagyon jó felületi minőség az EP- és AW hatóanyag kombinációnak köszönhetően
- Nehézfémektől, cink és klór kötésektől mentes
- Multifunkcionális tulajdonság
- Nagyon jó korrózió elleni védelem
- Alacsony habzású
- Kiváló hűtő tulajdonság
- Ködmentes felhasználás a hydrier olaj használata miatt
- Magas nyomásfelvevő képesség

A termék adatai:

Meghatározás	Eljárás	Egység	Érték
Sűrűség 20°C	ASTM D 7042	[kg/m ³]	860
Kin. viszkozitás 40°C	ASTM D 7279	[mm ² /s]	15
Gyulladáspont °C	DIN EN ISO 5292	[°C]	165

Szavatossági idő / Raktározási körülmények:

24 hónap +10°C és +40°C között, vegye figyelembe a mindenkor érvényben lévő nemzetközi raktározási előírásokat és szállítás során a vízszennyező anyagokat.

Munka- és környezetvédelem:

- Víz-veszélyességi osztály (WGK) 1

Tisztítás:

A munkadarabon, eszközökön és gépalkatrészekben maradt hűtő-kenő anyagot a piacon jelenleg elérhető lúgos tisztítóval teljes mértékben el lehet távolítani (pl.: unitech- Purgon sorozat).

Ez a terméktájékoztató csupán informatív jellegű, nem pedig jogilag kötelező érvényű nyilatkozat. Az adatok nem jelentik egyes esetekben valamely tulajdonság meglétének bizonyosságát és nem mentesítik a felhasználót saját vizsgálatainak elvégzése alól. A termékkel való bánással és a termék szállításával kapcsolatos további tájékoztató a biztonsági adatlapokon található.