

Termékismertető

Vízzel nem elegyülő hűtő-kenő anyag

MSA – TA 15

Ásványi olaj bázisú, vízzel nem keverhető hűtő-kenő anyag vágás megmunkálási folyamatokhoz, ötvözött és ötvözetlen acél és nem vas anyagokhoz.

Tulajdonságok / Előnyök:

- Nagyon jó felületi minőség az EP- és AW hatóanyag kombinációnak köszönhetően
- Nehézfémektől, cink és klór kötésektől mentes
- Alacsony habzású
- Nagyon jó öblítési tulajdonság
- Ködmentes

A termék adatai:

Meghatározás	Eljárás	Egység	Érték
Sűrűség 20 ^o C	ASTM D 7042	(kg/m ³)	845
Viszkozitás 40 ^o C	ASTD D 7279	(mm ² /s)	14
Gyulladáspont ^o C	ASTM D 92	(^o C)	155
Cu-Korrózió (3h/60 ^o C)	ASTM D 849	---	2c

Szavatossági idő / Raktározási körülmények:

24 hónap +10^oC és +40^oC között, vegye figyelembe a mindenkor érvényben lévő nemzetközi raktározási előírásokat, szállítás során a vízszennyező anyagokat.

Munka- és környezetvédelem:

- Vízveszélyességi osztály (WGK) 1

Tisztítás:

A munkadarabon, eszközökön és gépalkatrészekben maradt hűtő-kenő anyagot a piacon jelenleg elérhető lúgos tisztítóval teljes mértékben el lehet távolítani (pl.: unitech- Purgon sorozat).

Ez a terméktájékoztató csupán informatív jellegű, nem pedig jogilag kötelező érvényű nyilatkozat. Az adatok nem jelentik egyes esetekben valamely tulajdonság meglétének bizonyosságát és nem mentesítik a felhasználót saját vizsgálatainak elvégzése alól. A termékkel való bánással és a termék szállításával kapcsolatos további tájékoztató a biztonsági adatlapokon található.