

Termékismertető

Vízzel nem elegyülő hűtő-kenő anyag

MSA – TA 30 P

Ásványi olaj tartalmú vízzel nem keverhető hűtő-kenő anyag ötvözött és ötvözetlen acél munkadarabokhoz. Leginkább esztergáláshoz, fúráshoz és maráshoz ajánlott.

Tulajdonságok / Előnyök:

- Nagyon jó teljesítményű
- Nagyon jó felületi minőség az EP- és AW hatóanyag kombinációnak köszönhetően
- Nehézfémektől, cink és klórkötésektől mentes
- Alacsony habzású, jól öblíthető
- Magas gyulladáspont
- Alacsony ködképződés

A termék adatai:

| Meghatározás | Eljárás | Egység | Érték |
|-----------------------|-------------|----------------------|-------|
| Sűrűség 20°C | ASTM D 7042 | [kg/m ³] | 865 |
| Kin. viszkozitás 40°C | ASTM D 7279 | [mm ² /s] | 30 |
| Gyulladáspont °C | ASTM D 92 | [°C] | 180 |

Szavatossági idő / Raktározási feltétel:

24 hónap +10°C és +40°C között, vegye figyelembe a mindenkor érvényben lévő nemzetközi raktározási előírásokat és szállítás során a vízszennyező anyagokat.

Munka- és környezetvédelem:

- Víz-veszélyességi osztály (WGK) 1

Tisztítás:

Munkadarabom, eszközökön és gépalkatrészekben maradt hűtő-kenő anyagot a piacon jelenleg elérhető lúgos tisztítóval teljese mértékben el lehet távolítani (pl.: unitech-PURGON sorozat).

Ez a terméktájékoztató csupán informatív jellegű, nem pedig jogilag kötelező érvényű nyilatkozat. Az adatok nem jelentik egyes esetekben valamely tulajdonság meglétének bizonyosságát és nem mentesítik a felhasználót saját vizsgálatainak elvégzése alól. A termékkel való bánással és a termék szállításával kapcsolatos további tájékoztató a biztonsági adatlapokon található.