

Termékismertető

Minimál kenőanyag

MSA – ZM 145

Vízzel nem keverhető, izoparafin bázisra felépített minimál-kenőanyag, forgácsolós és forgácsolás mentes megmunkáláshoz, acélhoz, nem vas fémekhez, alumíniumhoz és annak ötvözeteihez.

Tulajdonságok / előnyök:

- Szagsemleges
- Aromaszegény
- Az anyag felvitele problémamentesen a felhasználáshoz illeszthető
- Gazdaságos felhasználás

A termék főbb jellemzői:

Megnevezés	Módszertan	Mértékegység	Érték
Sűrűség 20°C	ASTM D 7042	[kg/m ³]	860
Kin. viszkozitás 20°C	ASTM D 7279	[mm ² /s]	13,0
Lobbanáspont °C	ASTM D 92	[°C]	>70

Szavatossági idő / Raktározási körülmények:

24 hónap +10°C és +40°C között tárolva. A mindenkori nemzeti, vízre veszélyes anyagokra vonatkozó raktározási és szállítási előírások érvényesek.

Munka- és környezetvédelem:

- Víz-veszélyességi osztály (WGK) 1

Ez a terméktájékoztató csupán informatív jellegű, nem pedig jogilag kötelező érvényű nyilatkozat. Az adatok nem jelentik egyes esetekben valamely tulajdonság meglétének bizonyosságát és nem mentesítik a felhasználót saját vizsgálatainak elvégzése alól. A termékkel való bánással és a termék szállításával kapcsolatos további tájékoztató a biztonsági adatlapokon található.