

Termékismertető

Korróziógátló

MSA – ABK 15

Izoparafin bázisú, vízzel nem hígítható korróziógátló szer gépek és kis alkatrészek védelméhez.

Tulajdonságok / Előnyök:

- Nehézfémektől, cink és klór kötésektől mentes
- Nem gyantásodik
- Nagyon jó védelmet biztosít a korrózió ellen
- Könnyen lemosható p.l. PURGON-nal
- A kéznedvességet semlegesíti

A termék adatai:

Meghatározás	Eljárás	Egység	Érték
Sűrűség 20 ^o C	ASTM D 7042	(kg/m ³)	776
Viszkozitás 40 ^o C	ASTD D 7279	(mm ² /s)	1,7
Gyulladáspont ^o C	ASTM D 92	(^o C)	62
Rétegvastagság	ULV * 116	(μ)	4

*ULV: unitech laborelőírás

Szavatossági idő / raktározási feltétel:

24 hónap +10^oC és +40^oC között, vegye figyelembe a mindenkor érvényben lévő nemzetközi raktározási előírásokat és szállítás során a vízszennyező anyagokat.

Munka- és környezetvédelem:

- Víz-veszélyességi osztály (WGK) 2
- Veszélyes anyag tartalom jelölés: Xn (egészségre káros)

Ez a terméktájékoztató csupán informatív jellegű, nem pedig jogilag kötelező érvényű nyilatkozat. Az adatok nem jelentik egyes esetekben valamely tulajdonság meglétének bizonyosságát és nem mentesítik a felhasználót saját vizsgálatainak elvégzése alól. A termékkel való bánással és a termék szállításával kapcsolatos további tájékoztató a biztonsági adatlapokon található.