

## Termékismertető

Korróziógátló

### MSA – KOR 103

Ásványi olaj tartalmú korróziógátló szer, az acélból készült gépeket és öntvényeket védi a köztes raktározás során kül- és beltéren egyaránt. A speciális összetevők kombinációjának köszönhetően hónapokon át tartó korrózió elleni védelmet nyújt.

#### Tulajdonságok / Előnyök:

- Nehézfémektől, cink és klór kötésektől mentes
- Nem gyantásodik
- Nagyon jó védelmet biztosít a korrózió ellen
- Könnyen lemosható p.l. PURGON-nal
- Szagmentes
- Jelölésmentes

#### A termék adatai:

Meghatározás	Eljárás	Egység	Érték
Sűrűség 20°C	ASTM D 7042	(kg/m <sup>3</sup> )	860
Viszkozitás 40°C	ASTD D 7279	(mm <sup>2</sup> /s)	1,5
Gyulladáspont °C	DIN EN ISO 5292	(°C)	62

#### Szavatossági idő / raktározási feltétel:

24 hónap +10°C és +40°C között, vegye figyelembe a mindenkor érvényben lévő nemzetközi raktározási előírásokat és szállítás során a vízszenyező anyagokat.

#### Munka- és környezetvédelem:

- Víz-veszélyességi osztály (WGK) 2

*Ez a terméktájékoztató csupán informatív jellegű, nem pedig jogilag kötelező érvényű nyilatkozat. Az adatok nem jelentik egyes esetekben valamely tulajdonság meglétének bizonyosságát és nem mentesítik a felhasználót saját vizsgálatainak elvégzése alól. A termékkel való bánással és a termék szállításával kapcsolatos további tájékoztató a biztonsági adatlapokon található.*