

## Termékismertető

Korróziógátló

### MSA – KOR 52

Ásványi olaj tartalmú korróziógátló szer gépalkatrészekhez és munkadarabokhoz, védelmet nyújt például köztes raktározás során.

#### Tulajdonságok / Előnyök:

- Natív zsírok, olajok alkáliföldfém-szulfátok kombinációjából áll
- Kiváló korrózió elleni védelem
- Hatóanyag kombinációja védi az acél és öntvény darabokat hónapokon át tartó kül- és beltéri raktározás során is
- Merítéssel vagy szórással a védeni kívánt felületre felvihető
- Olajban oldódó, nem akadályozza az munkadarabok további megmunkálását

#### A termék adatai:

Meghatározás	Egység	Érték
Sűrűség 20°C	(kg/m <sup>3</sup> )	880
Viszkozitás 40°C	(mm <sup>2</sup> /s)	56
Gyulladáspont °C	(°C)	205

#### Raktározási feltételek:

Az **MSA – KOR 52-t** tárolása során a nagy hőmérséklet ingadozástól és fagytól óvni kell. Felhasználás előtt szobahőmérsékletűnek kell lennie a terméknek.

#### Tisztítás:

Az **MSA – KOR 52**-vel kezelt felület a piacon megtalálható technikai tisztítókkal (mint pl. unitech- Purgon sorozat) zsírtalanítható.

*Ez a terméktájékoztató csupán informatív jellegű, nem pedig jogilag kötelező érvényű nyilatkozat. Az adatok nem jelentik egyes esetekben valamely tulajdonság meglétének bizonyosságát és nem mentesítik a felhasználót saját vizsgálatainak elvégzése alól. A termékkel való bánással és a termék szállításával kapcsolatos további tájékoztató a biztonsági adatlapokon található.*