

## Termékismertető

Korróziógátló

### EVVA Konzerváló olaj F 19 (MSA – KOR F 19)

Izoparafin bázisú, vízzel nem hígítható korrózióvédő szer vas szerszámokhoz „víztaszító” tulajdonsággal. A képződő vékony korrózióvédő film száraz, megfogható és hónapokon át tartó korrózióvédelmet nyújt.

#### Tulajdonságok / Előnyök:

- Kiváló víztaszító hatás
- Száraz, tapintható réteg
- Nehézfémektől, cink és klór kötésektől mentes
- Nem gyantásodik
- Nagyon jó korrózió elleni védelem
- Könnyen lemosható p.l. PURGON-nal
- Szagmentes
- Kéznedvességet semlegesíti

#### A termék adatai:

| Meghatározás                  | Eljárás         | Egység               | Érték |
|-------------------------------|-----------------|----------------------|-------|
| Vastagság 20 <sup>o</sup> C   | ASTM D 7042     | (kg/m <sup>3</sup> ) | 765   |
| Viszkozitás 40 <sup>o</sup> C | ASTD D 7279     | (mm <sup>2</sup> /s) | 1,5   |
| Gyulladáspon t <sup>o</sup> C | DIN EN ISO 5292 | ( <sup>o</sup> C)    | 62    |

#### Szavatossági idő / Raktározási feltétel:

24 hónap +10<sup>o</sup>C és +40<sup>o</sup>C között, vegye figyelembe a mindenkor érvényben lévő nemzetközi raktározási előírásokat és szállítás során a vízszennyező anyagokat.

#### Munka- és környezetvédelem:

- Vízveszélyességi osztály (WGK) 1
- VOC tartalom: 92%
- Veszélyes anyag tartalom jelölés: Xn (egészségre káros)

*Ez a terméktájékoztató csupán informatív jellegű, nem pedig jogilag kötelező érvényű nyilatkozat. Az adatok nem jelentik egyes esetekben valamely tulajdonság meglétének bizonyosságát és nem mentesítik a felhasználót saját vizsgálatainak elvégzése alól. A termékkel való bánással és a termék szállításával kapcsolatos további tájékoztató a biztonsági adatlapokon található.*