

## PURGON - SAD 264

### Folyékony fújható zsírzó anyag vas munkadarabok kezeléséhez

Termék adatok	Halmazállapot: folyékony Szín: világos sárga Sűrűség: kb. 1180 kg/m <sup>3</sup> pH-érték (konc.): kb. 11
Tulajdonság	<b>PURGON - SAD 264</b> folyékony, lúgos, fújható tisztító vas munkadarabok zsírtalanításához egy- és többkamrás fújótisztító berendezéshez. A termékkel tisztított felület jó korrózióvédelemmel lesz ellátva. Az oldat 40°C felett nem képez zavaró habot.
Felhasználási adat	Koncentráció <b>PURGON - SAD 264:</b> 3,0 - 6,0 % Hőmérséklet: 60 - 70 °C Hatóidő: 2 - 5 perc
Koncentráció meghatározás	10 ml tisztítóoldatot adunk 100 ml desztillált vízhez és 2-3 csepp metilnarancs-Lsg-t 0,1 n sósavval sárgából hagyma pirossá titrálunk. <b>Felhasznált sósav ml x 0,62 = % PURGON - SAD 264</b>
Hatóanyag	Nem ionos tenzidek, foszfátok, aminok és sók organikus savak.

*Ez a terméktájékoztató csupán informatív jellegű, nem pedig jogilag kötelező érvényű nyilatkozat. Az adatok nem jelentik egyes esetekben valamely tulajdonság meglétének bizonyosságát és nem mentesítik a felhasználót saját vizsgálatainak elvégzése alól. A termékkel való bánással és a termék szállításával kapcsolatos további tájékoztató a biztonsági adatlapokon található.*