

# TERMÉKISMERTETŐ

## EVVA OLIO R SAE 10, 20, 30, 40, 50

Ötvözés nélküli, erő kifejtési lehetőségekkel bíró speciális olaj.  
Hőhordozóolajként / Q / , hajtóműolajként / API-GL1 szerint / , kenőolajként / C / ,  
hidraulikaolajként / H / , forgatóolajként alkalmazható.

OLIO R sorozat tagjai univerzális kenő- és hidraulikaolajok, többfunkciós jelleggel. Ezek a magas minőségű termékek előnyeiket a változatos, hosszú idejű használatuk során mutatják meg, a mobil és telepített hidraulikus egységekben.

OLIO R olajok kiválóan alkalmasak orsóolajnak, bejárató illetve korrózióvédő olajnak.

<b>Jellemzői:</b>	SAE	10	20	30	40	50
sűrűség 15 °C g/ml		0,872	0,880	0,890	0,895	0,900
viszkózitás 100 °C mm <sub>t</sub> /s		5,4	6,7	11,4	14,8	19,3
viszkózitás 40 °C mm <sub>t</sub> /s		32	46	100	150	220
lobbanáspont °C		230	225	250	255	255
fagyáspont °C alatt		-30	-15	-12	-9	-9

### **Specifikációk:**

- HŐÁLLÓOLAJ Q
- HAJTÓMŰOLAJ API-GL 1
- KENŐOLAJ C, HIDRAULIKAOLAJ H

*Ez a terméktájékoztató csupán informatív jellegű, nem pedig jogilag kötelező érvényű nyilatkozat. Az adatok nem jelentik egyes esetekben valamely tulajdonság meglétének bizonyosságát és nem mentesítik a felhasználót saját vizsgálatainak elvégzése alól. A termékkel való bánással és a termék szállításával kapcsolatos további tájékoztató a biztonsági adatlapokon található.*