

# TERMÉKISMERTETŐ

## EVVA BIO MIX MARINE 2T

Biológiailag lebomlik, hamumentes, szintetikus 2 ütemű motorolaj kenéshez. (Keverési arány 1:25 –től 1:100-ig előírás szerint) minden motorcsónakhoz.

### Felhasználás:

Sportos levegő- és vízzel hűtött 2 ütemű motorokhoz, magas fordulatszámmal. Homogén keveréket képez az üzemanyaggal (kevert kenés) vagy Auto-Lube rendszer (külön kenés).

Keverési arány 1:100-ig (gyártói előírás szerint)

Motorkerékpárokhoz, hajókhoz, motoros fűrészhöz, fűnyíróhoz és munkagépekhez magas terhelés mellett.

### Tulajdonságok:

- kitűnő kopásvédelem, korrózióvédelem, oxidációs stabilitás
- extrém magas hőállóság
- jó tapadás és nyomásálló kenőréteg
- véd a lerakódástól, kéregképződéstől
- versenysportokhoz alkalmas (gyártói előírás szerint)
- tankban összekeverhető
- önálló keverés és különálló kenés
- környezetbarát- nincs füstképződés
- lerakódás nélkül elég
- megakadályozza a dugattyúk beragadását.

### Technikai adatok:

Sűrűség	DIN51757	15°C	0,874	kg/l
Viszkozitás	DIN51562	40°C	50,80	mm <sup>2</sup> /s
Viszkozitás	DIN51562	100°C	8,90	mm <sup>2</sup> /s
Lobbanáspont	DIN ISO2592	>130°C		

### Specifikáció:

TC-W3

*Ez a terméktájékoztató csupán informatív jellegű, nem pedig jogilag kötelező érvényű nyilatkozat. Az adatok nem jelentik egyes esetekben valamely tulajdonság meglétének bizonyosságát és nem mentesítik a felhasználót saját vizsgálatainak elvégzése alól. A termékkel való bánással és a termék szállításával kapcsolatos további tájékoztató a biztonsági adatlapokon található.*