

# TERMÉKISMERTETŐ

## EVVA CLEANMAX 5W-40

Szintetikus, könnyű futású motorolaj, a legutolsó „low SAPS” technológiára építve (legújabb kipufogógázos motorokhoz) speciális szintetikus alapolajjal. Kiváló adalékok tökéletes tulajdonságot kölcsönöznek a magas teljesítményű motorolajnak.

### Tulajdonságok:

- üzemanyag takarékos
- csökkenti a hamuképződést (low SAPS)
- részecskeszűrők élettartamát meghosszabbítja
- nagyon jó hidegindító tulajdonság
- magas üzemi hőmérséklet mellett is biztos filmképződés
- meghosszabbodik az olajcsere intervallum
- nagyon jó detergáló és diszpergáló tulajdonság
- tökéletes védelem a kopás, korrózió és habképződés ellen

### Felhasználás:

Szintetikus, üzemanyag takarékos, low SAPS motorolaj. Kiválóan alkalmas a modern személygépkocsikhoz és részecskeszűrővel transzporterekhez. Használható benzin- és személygépkocsi dízel motorokhoz, turbóval vagy anélkül, olajcsere intervallumának meghosszabbításával vagy anélkül is. A részecskeszűrők élettartamát is meghosszabbítja. Speciális összetételének köszönhetően a termék kiválóan alkalmas részecskeszűrős gépjárművekhez (EURO4) vagy minden egyéb gépjárműhez és transzporterhez ahol az ACEA C3 motorolaj van előírva.

### Technikai adatok:

Sűrűség	15°C	0,850 kg/l
Viszkozitás	40°C	67,50 mm <sup>2</sup> /s
Viszkozitás	100°C	11,90 mm <sup>2</sup> /s
Lobbanáspont	225	°C felett
Dermedéspont	-35	°C alatt
CCS -30°C mPa*s	6100	

### Specifikáció:

ACEA A3/B4/C3, API SM/CF  
MB 229,51, BMW LL04  
HDI, CDI alacsony üzemi terhelés  
VW 502.00, VW 505.00, VW 505.01  
PORSCHE A40, FORD M2C 917-A

*Ez a terméktájékoztató csupán informatív jellegű, nem pedig jogilag kötelező érvényű nyilatkozat. Az adatok nem jelentik egyes esetekben valamely tulajdonság meglétének bizonyosságát és nem mentesítik a felhasználót saját vizsgálatainak elvégzése alól. A termékkel való bánással és a termék szállításával kapcsolatos további tájékoztató a biztonsági adatlapokon található.*