

TERMÉKISMERTETŐ

EVVA CLEANPOWER C2 5W-30

Szintetikus motorolaj leginkább dízelmotorokhoz (EURO IV) kipufogógáz utókezeléssel valamint a legújabb generációs benzinmotorokhoz, különösen a Ford, Volvo, Mazda és Mitsubishi márkákhoz gyártói előírás szerint. Üzemanyag-takarékos és optimális a kenési biztonság.

Jellemzői:

Viszkozitás 100 °C	10,5 mm ² /s
Viszkozitás -30 °C, cP	4600
Viszkozitásindex	165
Lobbanáspont	230 °C felett
Dermedéspont	-35 °C alatt
TBN mg KOH/g	7,7

Specifikációk:

ACEA A5/B5/C2
API SM / CF
CITROËN, PEUGEOT
HONDA, TOYOTA
RENAULT RN 0700, MITSUBISHI
FIAT 9.55535-S1

Ez a terméktájékoztató csupán informatív jellegű, nem pedig jogilag kötelező érvényű nyilatkozat. Az adatok nem jelentik egyes esetekben valamely tulajdonság meglétének bizonyosságát és nem mentesítik a felhasználót saját vizsgálatainak elvégzése alól. A termékkel való bánással és a termék szállításával kapcsolatos további tájékoztató a biztonsági adatlapokon található.