

# TERMÉKISMERTETŐ

## EVVA TRUCK CLEAN PLUS 10W-40

Speciálisan gazdasági felhasználásra kipufogó-optimalizált motorokhoz, kipufogógáz utókezelő rendszerekhez fejlesztve. Egész évben használható magas teljesítményű haszongépjármű motorolaj, ami az Euro IV és V normáknak megfelel. Hatékonyságát a motorolaj nagyon hosszú ideig megtartja.

### **Tulajdonságok:**

USHPD könnyűfutasú motorolaj haszongépjárművekhez. A kiválasztott bázisolaj a motor gyártók előírásának megfelelően egész évben eléri az SAE 10W-40 viszkozitás tartományt. Sűrűdési veszteséget és a kopást csökkenti. Gazdaságos, alacsony olaj- és üzemanyag felhasználás valamint hosszú motor élettartam jellemzi.

### **Technikai adatok:**

Viszkozitás osztály	DIN 51511	SAE 10W-40	tartomány
Sűrűség	DIN51757	15°C	0,862 kg/l
Viszkozitás	DIN51562	40°C	90,40 mm <sup>2</sup> /s
Viszkozitás	DIN51562	100°C	13,80 mm <sup>2</sup> /s
Viszkozitás index	DIN ISO 2909		156
Lobbanáspont	DIN ISO 2592	COC	225 °C
Dermedéspont	DIN ISO 3016		-39 °C
Bázisszám	DIN ISO 3771		9,7 mgKOH/g
Szulfáthamu	DIN 51575		0,97 %

### **Specifikáció:**

ACEA E6/E7/E9

API CI-4/CH-4

MB 228.51/235.28

MAN M 3477

VOLVO VDS-3

MACK EO-N

RENAULT VI RLD-2

MAN M 3271-1, RENAULT VI RXD / RGD, VOLVO CNG, DEUTZ DQC IV-10 LA, MTU TYP 3.1 / MTU DDC BR 2000/4000, VOITH RETARTER TYP B, CATERPILLAR ECF-1A CUMMINS CES 20077, MACK EO-M, MB-BLATT 226.9, SCANIA LOW ASH, DAF

*Ez a terméktájékoztató csupán informatív jellegű, nem pedig jogilag kötelező érvényű nyilatkozat. Az adatok nem jelentik egyes esetekben valamely tulajdonság meglétének bizonyosságát és nem mentesítik a felhasználót saját vizsgálatainak elvégzése alól. A termékkel való bánással és a termék szállításával kapcsolatos további tájékoztató a biztonsági adatlapokon található.*