

TERMÉKISMERTETŐ

EVVA GALAX FE 10W-40

EVVA GALAX FE 10W-40 magas teljesítményű könnyűfutasú motorolaj HC alapolaj bázison. Benzin és dieselmotorok / turbófeltöltővel vagy anélkül / legmagasabb elvárásainak megfelel. Leginkább személygépkocsikhoz ajánlott, de haszongépjárműveknél is kiváló / teherszállítók, autóbuszok stb. /. Káros anyag kibocsátás csökkentő / részecske emisszió /, energiatakarékos, hidegen is kiválóan ellátja funkcióit, hidegindítás biztos, a motor gyártók előírása szerint hosszabb olajcsere intervallummal rendelkezik. RME által tesztelt.

Jellemzői:

ASTM szín	-	ASTM D 1500	4,5
fajsúly 15 °C	g/ml	ASTM D 1298	0,866
lobbanáspont COC	°C	ASTM 92	220
lobbanáspont °C			

Viszkozitás:

40 °C-on	mm ² /s	ASTM D 445	89
100 °C-on	mm ² /s	ASTM D 445	13,8
-20 °C-on	mm ² /s	ASTM D 2602	3300
viszkozitási index	-	ASTM D 2270	157
dermedéspont	°C	ASTM D 97	-30 °C alatt
hamutartalom	%	ASTM D 482	1,46
	mgKOH/g	ASTM D 2896	12

Specifikációk:

- **ACEA A3/B4/E7**
- **API CI-4/SL**
- **VW 505.00**
- **MB 228.3; MB 229.1**
- **MAN M 3275; VOLVO VDS-3**
- **BMW vegyes haszn.**
- **MTU TYPE 2; MACK EOM-PLUS**
- **RLD2; SCANIA LD**

Ez a terméktájékoztató csupán informatív jellegű, nem pedig jogilag kötelező érvényű nyilatkozat. Az adatok nem jelentik egyes esetekben valamely tulajdonság meglétének bizonyosságát és nem mentesítik a felhasználót saját vizsgálatainak elvégzése alól. A termékkel való bánással és a termék szállításával kapcsolatos további tájékoztató a biztonsági adatlapokon található.