

TERMÉKISMERTETŐ

EVVA GAMOT HD 40

EVVA GAMOT HD 40 gázmotorok folyamatos kenéséhez magas üzemi teljesítménnyel, valamennyi típusú gázos üzemanyaghoz fejlesztve.

Felhasználás:

GAMOT HD SAE 40 gázmotorolaj magas szulfáthamu tartalommal, föld-, deponia-, és biogáz területén közepestől a nehéz feltételekig.

Tulajdonságok:

- magas oxidáció stabilitásnak köszönhetően hosszú olaj élettartam
- jó kenő, véd a kopástól
- nagyon jó motor tisztaságot garantál
- kiváló semlegesítő hatás
- véd a rozsdá és a korrózió ellen
- nagyon jó oxidációs és hőállóság
- nagyon jó nitrálási viselkedés
- véd a dugattyú gyűrűben történő lerakódástól

Jellemzői:

Viszkozitási osztály SAE J 300 SEA 40 egység	
Sűrűség DIN 51757 15°C	0,892 kg/l
Viszkozitás DIN EN ISO 3104 40°C	141 mm ² /s
Viszkozitás DIN EN ISO 3104 100°C	14,00 mm ² /s
Viszkozitásindex DIN ISO 2909	96
Lobbanáspont DIN ISO 2592	254°C
Dermedéspont DIN ISO 3016	-12°C
Bázisszám (TBN) DIN ISO 3771	7,9 mgKOH/g
Szulfáthamu tartalom ISO 3987	0,9%

Specifikációk:

API CF
MAN 3271-2
JENBACHER
DEUTZ
CAT, Waukesha

Ez a terméktájékoztató csupán informatív jellegű, nem pedig jogilag kötelező érvényű nyilatkozat. Az adatok nem jelentik egyes esetekben valamely tulajdonság meglétének bizonyosságát és nem mentesítik a felhasználót saját vizsgálatainak elvégzése alól. A termékkel való bánással és a termék szállításával kapcsolatos további tájékoztató a biztonsági adatlapokon található.