

TERMÉKISMERTETŐ

EVVA RACING 4T

Teljesen szintetikus négyütemű motorolaj 10W-40 viszkozitással, motorkerékpárokhoz sportos vezetéshez és versenyekhez. Felhasználás gyártói előírás szerint.

Jellemzői:

ASTM szín	ASTM D 1500	kb. 4
Fajsúly 15°C	ASTM D 1298	0,87 g/ml
Lobbanáspont	ASTM D 92	kb. 220 °C
Viszkozitás 40 °C	ASTM D 445	89 mm ² /s
Viszkozitás 100 °C	ASTM D 445	13,8 mm ² /s
Viszkozitás -20°C	ASTM D 2602	3300
Viszkozitási index	ASTM D 2270	157
Dermedéspont	ASTM D 97	-30 °C alatt

Specifikációk:

API SJ
JASO MA

Ez a terméktájékoztató csupán informatív jellegű, nem pedig jogilag kötelező érvényű nyilatkozat. Az adatok nem jelentik egyes esetekben valamely tulajdonság meglétének bizonyosságát és nem mentesítik a felhasználót saját vizsgálatainak elvégzése alól. A termékkel való bánással és a termék szállításával kapcsolatos további tájékoztató a biztonsági adatlapokon található.