

TERMÉKISMERTETŐ

EVVA SPECIÁLIS FÜNYÍRÓOLAJ

EVVA SPECIÁLIS FÜNYÍRÓOLAJ egész évben használható speciális motorolaj **TAK-4 motorokhoz SAE 30**

fűnyíróknál, seprűgépeknél, motoros kapáknál és kistraktoroknál használatos négyütemű benzinmotorokhoz. Magas nyírószilárdságú, iszaposodásgátló, kopás-, oxidáció- és korróziógátló motorolaj. Bármilyen ásványi és szintetikus motorolajjal keverhető. Ólmozott és ólommentes benzin használata mellett is egyaránt alkalmazható. Jó hidegindítási tulajdonságok.

Jellemzői:

- viszkozitás 100°C-on	14 mm _t /s
- viszkozitás 40°C-on	105 mm _t /s
- viszkozitási index	134
- viszkozitás -15°C-on	3450 cP
- dermedéspont	-32°C
- lobbanáspont	220°C

Specifikációk:

- API SG

Ez a terméktájékoztató csupán informatív jellegű, nem pedig jogilag kötelező érvényű nyilatkozat. Az adatok nem jelentik egyes esetekben valamely tulajdonság meglétének bizonyosságát és nem mentesítik a felhasználót saját vizsgálatainak elvégzése alól. A termékkel való bánással és a termék szállításával kapcsolatos további tájékoztató a biztonsági adatlapokon található.