

TERMÉKISMERTETŐ

EVVA SYNTH LL SAE 5W-40 MOTOROLAJ

Az **EVVA SYNTH LL SAE 5W-40** egy teljesen szintetikus, katalizátortesztelt, SAE 5W-40 viszkozitási osztályú, nagyteljesítményű motorolaj.

Fontos tulajdonságai:

- kopásvédő
- stabil kenő képességű
- energiatakarékos
- legkevesebb az olajfogyasztás

Alkalmazási területe:

Egész évben alkalmazható nagyteljesítményű olaj. Használható Otto v. diesel motorokhoz, legyen az személyautó vagy motorkerékpár (turbófeltöltővel vagy többszelepes technikával).

Műszaki adatok (tipikus értékek):

Viszkozitás, 100°C-on	mm ₂ /s	14,0
CCS - 25°C-on	cP	3400
Dermedéspont:	°C	-36 alatt
Lobbanáspont:	°C	kb. 200
Fém tartalma:		
kalcium	%	0,33
cink	%	0,12
foszfor	%	0,11
TBN	mgKOH/g	10,5

Specifikációk:

- ACEA A3/B4; API SM/CF
- BMW LL 01; RN 0700; RN 0710
- MB 229.3; GM-LL-B-025
- VW 502.00; VW 505.00

Ez a terméktájékoztató csupán informatív jellegű, nem pedig jogilag kötelező érvényű nyilatkozat. Az adatok nem jelentik egyes esetekben valamely tulajdonság meglétének bizonyosságát és nem mentesítik a felhasználót saját vizsgálatainak elvégzése alól. A termékkel való bánással és a termék szállításával kapcsolatos további tájékoztató a biztonsági adatlapokon található.