

# TERMÉKISMERTETŐ

## EVVA SYNTH PD 5W-30

Szintetikus, könnyűfutasú diesel motorolaj személygépkocsikhoz, speciálisan „pumpás-düzni” befecskendező rendszerhez vagy Common-Rail Technológiához.

### Fontos tulajdonságai:

- egy dízelmotor minden magasan terhelt alkatrészénél maximális kopásvédelmet nyújt
- megkönnyíti a hidegindítást és gondoskodik a gyors átolajozásról alacsony hőmérséklet esetén is a SAE 5W-nek köszönhetően
- garantált kenési képesség és magas termikus stabilitás
- Magas szennyeződéshordó és semlegesítő képessége a motort tisztán tartja, meggátolja a motor korrózióját és ezáltal annak hosszabb élettartamát biztosítja
- minden a motorgyártásnál használatos tömítő anyaggal összeférhető.
- minden márkás diesel motorolajjal keverhető, de csak keveretlenül nyújtja a teljes teljesítménytartományát.

### Alkalmazási területe:

Az **EVVA SYNTH PD SAE 5W-30-t** a magas fordulatszámú, legújabb generációjú személygépkocsi dízelmotorokhoz (pl.: Common-Rail vagy „Pumpendüse” befecskendező rendszerű) legnagyobb igénybevételeknél különösen ajánljuk, miközben a legmagasabb üzembiztonságot és magas teljesítmény tartalékokat garantálunk. Az **EVVA SYNTH PD SAE 5W-30** egy ideális kenőanyag minden régebbi gyártású személygépkocsi és kisteher szállító dieselmotorja részére is

### Specifikációk:

- ACEA A3/B4
- API SM/CF
- VW 502.00; VW 505.00
- VW 505.01

### Műszaki adatok (tipikus értékek):

Viszkozitás 100°C-on:	mm <sub>2</sub> /s	11,9
Viszkozitási index:		168
Sűrűség -15°C-nál:	g/ml	0,851
Dermedéspont:	°C	-40 alatt
Lobbanáspont:	°C	220 fölött

*Ez a terméktájékoztató csupán informatív jellegű, nem pedig jogilag kötelező érvényű nyilatkozat. Az adatok nem jelentik egyes esetekben valamely tulajdonság meglétének bizonyosságát és nem mentesítik a felhasználót saját vizsgálatainak elvégzése alól. A termékkel való bánással és a termék szállításával kapcsolatos további tájékoztató a biztonsági adatlapokon található.*