

# TERMÉKISMERTETŐ

## EVVA Synchron 2T

A legkiválóbb szintetikus alapolajokból speciális adalékokkal készülő, önmagától elkeveredő, motor olaj, mely teljesíti a japán kétütemű motorokat előállító gyárak legújabb előírásait. /JASO FC/ Szivattyús vagy keverék - kenéshez. Tisztántartja az üzemi tereket: gyertya, égéster, kipufogó, véd a korróziótól, kopásvédő hatású.

### Alkalmazható:

Nagyteljesítményű motorkerékpárok mellett: robogóknál, motoros fűrészeknél, fűnyíró gépeknél, csónakmotoroknál és minden egyéb mezőgazdaságban alkalmazott gépnél, építkezéseken használatos készülékeknél. Ólommentes üzemanyag használatához is. Keverési arány: 1: 50-től 1: 100-ig

### Műszaki adatok (tipikus értékek):

Szín		kék
Viszkozitás, 100°C-on	mm <sub>2</sub> /s	9,9
Viszkozitás, 40°C-on	mm <sub>2</sub> /s	59,0
Dermedéspont:	°C	-35 alatt
Lobbanáspont:	°C	
Sűrűség 15°C-on	g/cm <sup>3</sup>	0,859
TBN	mgKOH/g	2,2

### Specifikációk:

- API TC
- JASO FD; PIAGGIO; TISI
- ISO EGD
- (lerakódásmentes)

*Ez a terméktájékoztató csupán informatív jellegű, nem pedig jogilag kötelező érvényű nyilatkozat. Az adatok nem jelentik egyes esetekben valamely tulajdonság meglétének bizonyosságát és nem mentesítik a felhasználót saját vizsgálatainak elvégzése alól. A termékkel való bánással és a termék szállításával kapcsolatos további tájékoztató a biztonsági adatlapokon található.*