

TERMÉKISMERTETŐ

EVVA WIV ECO C3 PLUS 5W-30

Modern, magas teljesítményű motorolaj lecsökkentett hamutartalommal, ami speciálisan a VW követelményeinek megfelelő univerzálisan alkalmazható formula. Egyidejűleg megfelel a „Low SAP-s Öles” elírásnak és ezáltal dízel gépjárművekhez is alkalmazható részecskeszűrővel (DPF)

Dízelmotorok kipufogó rendszerének nagyon alacsony a káros anyag kibocsájtású összetétele ezért nagyon alacsony az OTTO motoroknál a katalizátorok kén vagy foszfor terhelése. Az alacsony kipufogás miatt és a magas üzemanyag takarékoság miatt védi a környezetet.

Nagyon jó a pumpálhatósága alacsony hőmérsékleten is, ez biztosítja az optimális kenést a hideg fázisban is. A kiváló HTHS-viszkozitás (High Temperature High Share) extrém igénybevétel és magas hőmérséklet mellett is biztosítja a motor üzemelését.

Jellemzői:

Viszkozitás osztály DIN 51511 SAE 5W/30 tartomány	
Sűrűség DIN 51757 15°C	0,850 kg/l
Viszkozitás DIN 51562 40°C	72 mm ² /s
Viszkozitás DIN 51562 100°C	11,50 mm ² /s
Viszkozitás index DIN ISO 2909	153
Lobbanáspont DIN ISO 2592 COC	215 °C
Dermedéspont DIN ISO 3016	-45°C

Specifikációk:

ACEA A3/B4/C2/C3
MB 229,51 (MB 229,31-től)
VW 504.00, VW 507.00
BMW LONGLIFE-04
PORSCHE C 30

VW 504.00 olaj specifikáció VW 500.00, 501.01, 502.00, 503.00, 203.01 cserélhető

VW 507.00 olaj specifikáció VW 505.00, 505.01, 506.00, 506.01 cserélhető

Kivéve: R5 TDI motor (Touareg, T5) és V10 TDI (Touareg, Phaeton) amiknél a VW 506.01 olaj a követelmény, és 3-4 cylinder-pumpás-düsni-motor WIV nélkül ami még a VW 505.01-et követeli meg.

Ez a terméktájékoztató csupán informatív jellegű, nem pedig jogilag kötelező érvényű nyilatkozat. Az adatok nem jelentik egyes esetekben valamely tulajdonság meglétének bizonyosságát és nem mentesítik a felhasználót saját vizsgálatainak elvégzése alól. A termékkel való bánással és a termék szállításával kapcsolatos további tájékoztató a biztonsági adatlapokon található.