

TERMÉKISMERTETŐ

EVVA AGRO HC

Hajtómű-hidraulika folyadék, HC-alapolaj, szintézis technológiával hajtómű-hidraulika rendszerekhez, integrált „nedvesfékkel” és/vagy föld és munkagépek kuplungjához. Sokoldalúságának köszönhetően egész évben használható. Speciális súrlódás javító hatása csökkenti a súrlódás során keletkezett hangot.

Felhasználás:

Többcélú olaj mezőgazdasági gépekhez, kotrógépekhez és építőipari gépekhez.

Több felhasználási területet lefed:

- hajtómű-hidraulika rendszerhez integrált „nedvesfékkel”
- differenciális
- hidraulikarendszer

Tulajdonságok:

- magas nyírési stabilitás
- védelem a kopás, korrózió és habképződés ellen
- magas oxidációs ellenálló képesség / öregedésálló
- magas nyomástűrő képesség
- magas és stabil viszkozitás
- magas termikus terhelhetőség

Technikai adatok:

Sűrűség	DIN51757	15°C	0,87	kg/l
Viszkozitás	DIN51562	40°C	53,0	mm ² /s
Viszkozitás	DIN51562	100°C	10,40	mm ² /s
Viszkozitás index	DIN ISO2909	190		
Lobbanáspont	DIN ISO2592	COC	>210°C	
Dermedéspont	DIN ISO3016		<-34°C	

Specifikáció:

API GL4, JOHN DEERE J20C
FORD M2C-134D, M2C-86-C
CASE MS M1135, 1143, 1145
CASE NH 3505, 3509, 3525
NH 410 B, VALTRA
ALLISON C-4, CAT TO-02
ZF TE-ML O3E/O5F/O6K/17E/21F
DEUTZ FAHR, SDF UTTO
FNHA-2-2-200.00, 201.00, SAME
VOLVO WB 101, KUBOTA UDT

Ez a terméktájékoztató csupán informatív jellegű, nem pedig jogilag kötelező érvényű nyilatkozat. Az adatok nem jelentik egyes esetekben valamely tulajdonság meglétének bizonyosságát és nem mentesítik a felhasználót saját vizsgálatainak elvégzése alól. A termékkel való bánással és a termék szállításával kapcsolatos további tájékoztató a biztonsági adatlapokon található.