

# TERMÉKISMERTETŐ

## EVVA AGRO N

Multifunkcionális olaj mezőgazdasági gépekhez (CASE és STEYR előírás szerint).

### Felhasználás:

Hajtómű-hidraulika folyadék, hajtómű-hidraulikus rendszerekhez integrált „nedvesfékkel” és/vagy föld és munkagépek kuplungjához. Egész évben használható, a speciális adaléknak köszönhetően.

### Tulajdonságok:

- véd a kopás, korrózió és a habképződés ellen
- ellenáll az oxidációnak
- magas termikus terhelhetőség

### Technikai adatok:

Sűrűség	DIN51757	15°C	0,87	kg/l
Viszkozitás	DIN51562	100°C	12,90	mm <sup>2</sup> /s
Lobbanáspont	DIN ISO2592	COC	>210°C	
Dermedéspont	DIN ISO3016		<<-30°C	

### Specifikáció:

API GL4, JOHN DEERE J20C  
FORD M2C 134-D, CASE MS M1143, 1145  
CASE NH M3505, 3509, 3525  
FNHA-2-C-200.00, 201.00  
AGCO POWERFLUID 821 XL

MEGFELEL CASE IH MAT. 3525-nek

*Ez a terméktájékoztató csupán informatív jellegű, nem pedig jogilag kötelező érvényű nyilatkozat. Az adatok nem jelentik egyes esetekben valamely tulajdonság meglétének bizonyosságát és nem mentesítik a felhasználót saját vizsgálatainak elvégzése alól. A termékkel való bánással és a termék szállításával kapcsolatos további tájékoztató a biztonsági adatlapokon található.*