

TERMÉKISMERTETŐ

EVVA GETRIEBE HYDRAULIK FLUID S 900

Speciális hajtóműolaj bizonyos traktor típusokhoz, kapcsolóshoz és tengelykapcsolóshoz. A hidraulika és a „nedves fék” együttesen kapnak olajrendszert. Különösen javasolt JCB és Steyr 900-as traktor szériához

Felhasználás:

Optimálisan beállított súrlódási tényező és a nedves fékek hang nélküli működéséhez

- biztos kopásvédelem
- megakadályozza a rozsdásodást
- magas hő- és öregedés stabilitás jellemzi

Jellemzői:

Sűrűség 15°C	ISO3675	kg/m ³	886
Kinemat. viszkozitás 40°C	ISO3105	mm ² /s	95
Kinemat. viszkozitás 100°C	ISO3105	mm ² /s	10,6
Viszkozitás index	ISO2909		100
Dermedéspont	ISO3016	°C	-33
Lobbanáspont (COC)	ISO2592	°C	220
Kén tartalom	ICP	M.-%	0,035
Foszfor tartalom	ICP	M.-%	0,95

Specifikációk:

API GL4
FORD M2C 86 B
CASE MS M1135, 1207
NEW HOLLAND (1999 évjáratig)
NH 420 A, Hy-Tran
ALLIOSN C-4, CAT TO-2
LAMBORGHINI, SAME
RENAULT, AGRI FIAT

Ez a terméktájékoztató csupán informatív jellegű, nem pedig jogilag kötelező érvényű nyilatkozat. Az adatok nem jelentik egyes esetekben valamely tulajdonság meglétének bizonyosságát és nem mentesítik a felhasználót saját vizsgálatainak elvégzése alól. A termékkel való bánással és a termék szállításával kapcsolatos további tájékoztató a biztonsági adatlapokon található.