

TERMÉKISMERTETŐ

EVVA TO-4 10W

Legmagasabb teljesítménynek megfelelő legmodernebb hajtóműolaj gépekhez és traktorokhoz. TO-4 10W teljesítménye megfelel a legújabb CATERPILLAR TO-4 és ALLISON C-4 követelményeknek.

Felhasználás:

Nagy igénybevételnek kitett nedves fék rendszerhez, hajtómű hidraulika rendszerhez, mint átviteli- és hidraulikus folyadék ajánlott, valamint gépekhez és aggregátorokhoz, amik ezeket a specifikációkat követelik meg.

Tulajdonságok:

- megakadályozza a nem kívánatos hangokat fékezéskor
- papírt és a súrlódó betétet nem támadja meg
- súrlósági karakter hosszabb ideig azonos marad
- nagyon magas kopásvédelem
- semleges a fémekkel és a tömítő anyagokkal szemben
- hőmérséklet- és oxidáció stabil
- vasat és a színesfémeket védi a korróziótól
- nincs habképződés

Jellemzői:

Viszkozitáosztály DIN 51511 SEA 10W tartomány	
Sűrűség DIN51757 15°C0	0,89 kg/l
Viszkozitás DIN51562 40 °C	35,4 mm ² /s
Viszkozitás DIN51562 100°C	6,0 mm ² /s
Lobbanáspont DIN ISO2592 COC	220 °C
Dermedéspont DIN ISO3016	-40°C

Specifikációk:

ALLISON C-4
CAT TO-4

Ez a terméktájékoztató csupán informatív jellegű, nem pedig jogilag kötelező érvényű nyilatkozat. Az adatok nem jelentik egyes esetekben valamely tulajdonság meglétének bizonyosságát és nem mentesítik a felhasználót saját vizsgálatainak elvégzése alól. A termékkel való bánással és a termék szállításával kapcsolatos további tájékoztató a biztonsági adatlapokon található.