

# TERMÉKISMERTETŐ

## EVVA CA 300 HVB 1 HŐÁLLÓ ZSÍR

Kalcium-komplex bázisú kenőzsír. A hosszú ideig kenő zsírok új generációját képviseli. Folyamatos öntésű berendezések csapágaihoz fejlesztettük ki.

Magas hatékonyság, kitűnő teljesítmény magas hőfokon is, magas korrózió védelem, kitűnő víztaszító képesség jellemzik az **EVVA CA 300 HVB** magas minőségét. Ezek a tulajdonságok tökéletesen kielégítik az acélipar jelenlegi követelményeit.

A zsír egy speciális tulajdonsága a hőmérsékletbeli stabilitás. Ha a hőmérséklet jóval az **EVVA CA 300** alkalmazási hőmérséklete fölé emelkedik, nem válik szét az alapolaj és a zsírelemek, hanem a termék állaga továbbra is ugyanolyan marad, mint eddig. Ezáltal nem blokkolja a kenőrendszert. A következő zsírral ki lehet nyomtatni a rendszerből.

### Tulajdonságai:

- magas teherbíró képesség
- nagy hőmérsékletintervallum
- kitűnő víztaszító képesség (forró- és hidegvíz esetén egyaránt)
- magas korrózióvédelem
- nagy oxidációs stabilitás
- nagy hatásfok

### Alkalmazása:

- kézzel vagy központi kenőrendszerrel ,
- jó szivattyúzhatóság hosszabb vezetékeknél is

### Jellemzői:

szín	barna	
külső megjelenés	homogén	
állaga, sűrűsége	NLGI oszt. 2/1	DIN 51818
bázisa	kalcium-komplex	
alapolaja	ásványi olaj	
alkalmazási hőmérséklete	-30°C / +180°C	DIN 51806
cseppenés pont (DIN 51801)	>260°C	DIN ISO 2176
vízállóság 90°C-on (DIN 51807)	1, ellenálló	DIN 51807-1
víz tartalma (DIN 51582)	<0,1 %	DIN 51582
oxidációs stabilitás 100 °C / 100 mPa	max 0,08	DIN 51808
oxidhamu	max 4%	
vörösréz korrózió 100 °C, 3 óra	ellenálló	DIN 51811
olajelválasztás 40 °C / 18 h	< 0,2 %	DIN 51817
100 °C / 18 h	< 3 %	
4- golyós teszt (VKA)	2800 N	DIN 51350
Alapolajviszkózitás 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	245 - 310	

**Specifikációk:**

- NLGI 1
- DIN 51502 KP1N-30

EVVA Hungária Kft.

*Ez a terméktájékoztató csupán informatív jellegű, nem pedig jogilag kötelező érvényű nyilatkozat. Az adatok nem jelentik egyes esetekben valamely tulajdonság meglétének bizonyosságát és nem mentesítik a felhasználót saját vizsgálatainak elvégzése alól. A termékkel való bánással és a termék szállításával kapcsolatos további tájékoztató a biztonsági adatlapokon található.*