

# TERMÉKISMERTETŐ

## EVVA Hajtóműnyál M0 / EVVA Getriebeschleim M0

Az EVVA Hajtóműnyál M0 egy lítium szappant tartalmazó zsír, mely válogatott alapolajokból és megfelelő kenést biztosító adalékokból áll, melyek kiváló nyírásstabilitást, nagyon jó EP tulajdonságokat és kiváló hő- és vízállóságot biztosítanak.

### Felhasználási terület:

Alkalmazható hajtásoknál normál és magas terheléshez éppúgy, mint magas felületi nyomásnak kitett fogazott tengelykapcsolók és csúszó mozgás esetén, melyeknél 1-0 konzisztencia osztályú kenőzsír felhasználás szükséges.

Felhasználási hőmérséklettartomány: - 20 és + 110°C között

### Technikai adatok:

Szín, megjelenés	olajszínek	
Struktúra	sima, nyálkás	
Szappanbázis	Li-sztearát	
NLGI-osztály	0	DIN 51818
Cseppenéspont	170 °C felett	DIN 51801 T1
Szilárd idegen anyagok	nincs	

### Specifikációk:

- NLGI 0

*Ez a terméktájékoztató csupán informatív jellegű, nem pedig jogilag kötelező érvényű nyilatkozat. Az adatok nem jelentik egyes esetekben valamely tulajdonság meglétének bizonyosságát és nem mentesítik a felhasználót saját vizsgálatainak elvégzése alól. A termékkel való bánással és a termék szállításával kapcsolatos további tájékoztató a biztonsági adatlapokon található.*